

Typy a specifikace rozhraní používaných v sítích společnosti MobilKom a.s.

(§ 73 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích)

Specifikace fyzické vrstvy

A interface 2 Mbit/s : G.703 (2048 kbit/s), G.704, G.706, G.823
A sub interface 2 Mbit/s : G.703 (2048 kbit/s), G.704, G.706, G.823
PRA (30B+D) : G.703 (2048 kbit/s, 120 Ohm), G.704
Air-interface CDMA2000 1xRTT: IS-2000
Air-interface CDMA2000 1xEV-DO Rev.A.: IS-856

Specifikace signalizace SS7

MTP Q.701 – Q.708,	ČSN ETS 300 008-1
ISUP Q.761 – Q.764,	ČSN ETS 300 356-1 (základní služby)
	ČSN ETS 300 356-2 až 19 (doplňkové služby)
	ČSN EN 300 646-1 (propojení ISDN – PLMN)
SCCP Q.711 – Q.714, Q.716	ČSN ETS 300 309-1

Specifikace testů SS7

MTP (2. vrstva)	Q.781
MTP (3. vrstva)	Q.782
SCCP	Q.786
ISUP (základní služby)	Q.784.1
ISUP (doplňkové služby)	Q.785
ISUP (ISDN-PLMN)	ČSN ETS 300 482

Specifikace signalizace DSS1

1. vrstva	ČSN ETS 300 011-1 (primární přístup)
	ČSN ETS 300 012 (základní přístup)
2. vrstva	ČSN ETS 300 125
3. vrstva	ČSN ETS 300 102-1 až 2

